

# HYDROCREME INC

## hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti

### Charakteristika

HYDROCREME INC je krémovitý tixotropní prostředek na bázi silanů a siloxanů určený k použití při dodatečné izolaci zdiva proti vztlínající vlhkosti. Po aplikaci do vrtů ve zdivu postupně proniká do okolí vrtu a vytváří souvislou hydrofobní clonu zabraňující vztlínání vody. Výrobek má vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou sanaci:

- vysoká pronikavost
- odolnost proti alkáliím
- nanášení v jednom kroku šetří čas a peníze
- je příznivý k životnímu prostředí

### Použití

Neředěný krém lze aplikovat na cihelné, kamenné i smíšené zdivo, případně i na beton a další stavební materiály. Krém se prostřednictvím vrtů vpraví do zdiva v dávce 1 až 1,5 kg na 1m<sup>2</sup> půdorysu zdiva nebo plochy clony. Aplikace je možná volným napuštěním vrtů nebo pomocí tlakového čerpadla.

### Zpracování

Do zdiva se vyvrtají vrty o průměru 10 až 16 mm, podle zvoleného postupu aplikace. Vrty se provádějí do hloubky cca 50 mm od protějšího líce zdi, jejich rozteče by měly činit 100 až 120 mm. Osazení vrtů musí být zvoleno tak, aby spodní ústí vrtů zasahovalo navazující hydroizolaci. Dokončený vrt se vyčistí stlačeným vzduchem. HYDROCREME INC se v potřebné dávce plní do vrtů rovnoměrně po celé délce vrtu.

### Spotřeba

1,0 -1,5 kg/m<sup>2</sup> půdorysné plochy řezu zdiva

### Technické parametry

vzhled	bílý krém
měrná hmotnost	0,9 g/cm <sup>3</sup>
hodnota pH	8
bod vzplanutí	74°C

### Balení

PE 1 kg, 8 kg

### Skladování

V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci). NESMÍ ZMRZNOUT! Záruka při dodržení podmínek skladování 9 měsíců.

### Ekologie a bezpečnost práce

Podle zákona 356/2003Sb. je povinnou označovat. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte erosoly a výpary. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo značení. S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Při práci je nutno používat ochranné brýle nebo štít, ochranný oblek a rukavice. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů musí aplikaci provádět alespoň dvě osoby. Při práci se v pracovním prostoru nesmí kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm a je nutno dodržovat základní hygienická pravidla! Nepoužitý přípravek a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

**IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001.**