Prohlášení o vlastnostech

FASO SK

Datum sestavení / revize:	03.05.2025	Číslo:	2025_05_03	Strana 1 / 1

Kód výrobku	FASO SK
Typ	Malta pro spárování režného zdiva – vápenná báze
Typ malty	Samonivelační potěr
Identifikace stavebního výrobku	UFI: EN40-40SW-K007-JFEV
Referenční norma	ČSN EN 13813: Potěrové materiály a podlahové potěry
Výrobce	PREMIX servis, spol. s. r. o. | Sídlo: Evropská 516/10, 160 00 Praha 6 Provozovna: Mělnická 1/110, 277 11 Libiš | +420 603 418 267 IČ: 64946096 | DIČ: CZ 64946096 | IČP: 1015367381 info@premixservis.cz | www.premixservis.cz
Systém posuzování stavebních výrobků	4
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Prosecká 811/76a, Praha, pobočka Teplice, Česká republika notifikovaná osoba č. 1020 | vystavil zprávu o určení typu výrobku č. 040-065669

CHARAKTERISTIKA	DEKLAROVANÉ HODNOTY
Pevnost v tlaku	C 60
Obsah chloridových iontů	≤ 0,05 %
Soudržnost s podkladem	> 0,9 MPa
Odolnost proti obrusu	A15
Odolnost proti karbonataci	splňuje
Modul pružnosti	NPD
Tepelná slučitelnost	NPD
Kapilární absorpce	NPD
Vodotěsnost	NPD
Délková teplotní roztažnost	≤ 14.10^{-5}
Reakce na oheň	Třída A1