

KERAFIL F

Datum sestavení / revize:	30.06.2025	Číslo:	2025_06_30	Strana 1 / 1
---------------------------	------------	--------	------------	--------------

Kód výrobku	KERAFIL F
Typ	Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky
Typ malty	spárovací hmota na keramické obklady a dlažbu, flexibilní
Identifikace stavebního výrobku	UFI: MT40-505Q-6007-V4M0
Referenční norma	ČSN EN 13 888-1 Spárovací hmoty pro keramické obkladové prvky
Výrobce	PREMIX servis, spol. s r. o. Sídlo: Evropská 516/10, 160 00 Praha 6 Provozovna: Mělnická 1/110, 277 11 Libušín +420 603 418 267 IČ: 64946096 DIČ: CZ 64946096 IČP: 1015367381 info@premixservis.cz www.premixservis.cz
Systém posuzování stavebních výrobků	4
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Prosecká 811/76a, Praha, pobočka Teplice, Česká republika notifikovaná osoba č. 1020 vydal zprávu o určení typu výrobku č. 040-065670

CHARAKTERISTIKA	DEKLAROVANÉ HODNOTY
Odolnost proti oděru	max. 1300 mm ³
Pevnost v ohybu po uložení za sucha	min. 3,5 MPa
Pevnost v ohybu po vystavení cyklům zmrznutí-roztání	min. 3,5 MPa
Pevnost v tlaku po uložení za sucha	min. 15 MPa
Pevnost v tlaku po vystavení cyklům zmrznutí-roztání	min. 15 MPa
Smrštění	max. 2 ‰
Nasákavost ve vodě po 30 min.	max. 2 g
Nasákavost ve vodě po 240 min.	max. 5 g