

# KERAMOFIX SUPER

Datum sestavení / revize:	23.06.2025	Číslo:	2025_06_23	Strana 1 / 1
---------------------------	------------	--------	------------	--------------

Kód výrobku	KERAMOFIX SUPER
Typ	lepidla pro keramické obkladové prvky
Typ malty	lepidlo na zateplovací systém
Identifikace stavebního výrobku	UFI: S550-50X9-E006-HGX8
Referenční norma	ČSN EN12004 Lepidla pro keramické obkladové prvky
Výrobce	PREMIX servis, spol. s. r. o.   Sídlo: Evropská 516/10, 160 00 Praha 6 Provozovna: Mělnická 1/110, 277 11 Libuš   +420 603 418 267 IČ: 64946096   DIČ: CZ 64946096   IČP: 1015367381 <a href="mailto:info@premixservis.cz">info@premixservis.cz</a>   <a href="http://www.premixservis.cz">www.premixservis.cz</a>
Systém posuzování stavebních výrobků	3
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Prosecká 811/76a, Praha, pobočka Teplice, Česká republika notifikovaná osoba č. 1020   vydal zprávu o určení typu výrobku č. 040-065670

CHARAKTERISTIKA	DEKLAROVANÉ HODNOTY
Počáteční tahová přídržnost dle EN 1348	min. 1,0 MPa
Tahová přídržnost po ponoření do vody dle EN 1348	min. 1,0 MPa
Tahová přídržnost po uložení v teple	min. 1,0 MPa
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení / rozmrazení	min. 1,0 MPa
Skluž	max. 0,5 mm
Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost	min. 0,5 MPa a ne méně než po 30 min.