

**SAN-B EX2N**

Datum sestavení / revize:	02.05.2025	Číslo:	2025_05_02	Strana 1 / 1
---------------------------	------------	--------	------------	--------------

Kód výrobku	SAN-B EX2N
Typ	výrobky na ochranu a opravy betonových konstrukcí
Typ malty	malta s mírnou expanzí během hydratace
Identifikace stavebního výrobku	UFI: GM60-SOP1-M00M-R9UC
Referenční norma	ČSN EN 1504-3: Výrobky na ochranu a opravy betonových konstrukcí
Výrobce	PREMIX servis, spol. s r. o.   Sídlo: Evropská 516/10, 160 00 Praha 6 Provozovna: Mělnická 1/110, 277 11 Libeň   +420 603 418 267 IČ: 64946096   DIČ: CZ 64946096   IČP: 1015367381 <a href="mailto:info@premixservis.cz">info@premixservis.cz</a>   <a href="http://www.premixservis.cz">www.premixservis.cz</a>
Systém posuzování stavebních výrobků	2+
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Prosecká 811/76a, Praha, pobočka Teplice, Česká republika notifikovaná osoba č. 1020   provedl posouzení a ověřování stálosti vlastností a vydal posvědčení o shodě řízení výroby /SRV/ v systému 2+ č. 1020-CPR-077007

CHARAKTERISTIKA	DEKLAROVANÉ HODNOTY
Pevnost v tlaku	> 15 MPa
Obsah chloridových iontů	≤ 0,05 %
Soudržnost s podkladem	> 0, MPa
Vázané smršťování/rozpínání	NPD
Odolnost proti karbonataci	Splňuje
Modul pružnosti	NPD
Tepelná slučitelnost	NPD
Kapilární absorpce	NPD
Vodotěsnost	NPD
Délková teplotní roztažnost	≤ 14.10 <sup>-5</sup>
Reakce na oheň	Třída A1