

Z-SAN KZ

Datum sestavení / revize:	06.04.2025	Číslo:	2025_04_06	Strana 1 / 1
---------------------------	------------	--------	------------	--------------

Kód výrobku	Z-SAN KZ
Typ	malta pro vnitřní a vnější omítky
Typ malty	Podhoz do podmínek se ztíženým odvětráváním
Identifikace stavebního výrobku	UFI: PM90-G0TX-A00X-W87M
Referenční norma	ČSN EN 998-1 Malty pro vnitřní a vnější omítky
Výrobce	PREMIX servis, spol. s. r. o. Sídlo: Evropská 516/10, 160 00 Praha 6 Provozovna: Mělnická 1/110, 277 11 Libiš +420 603 418 267 IČ: 64946096 DIČ: CZ 64946096 IČP: 1015367381 info@premixservis.cz www.premixservis.cz
Systém posuzování stavebních výrobků	3
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Prosecká 811/76a, Praha, pobočka Teplice, Česká republika notifikovaná osoba č. 1020 vydal zprávu o určení typu výrobku č. 040-065670

CHARAKTERISTIKA	DEKLAROVANÉ HODNOTY
Objemová hmotnost v suchém stavu	>1300 kg/m ³
Pevnost v tlaku (kategorie)	min. CS I
Přidrženost	>1,65 N/mm ²
Absorpce vody	Wc 1
Propustnost vodních par μ	< 11
Tepelná vodivost (λ10,dry)	NPD
Reakce na oheň	Třída A1
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	>2,7