Prohlášení o vlastnostech

# SAN-B H1F

| Datum sestavení / revize: | 02.05.2025 | Číslo: | 2025_05_02 | Strana 1 / 1 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | SAN-B H1F |
| Typ | výrobky na ochranu a opravy betonových konstrukcí |
| Typ malty | jemná reprofilační stěrka |
| Identifikace stavebního výrobku | UFI: QG70-U0K0-P00J-CQP0 |
| Referenční norma | ČSN EN 1504-3: Výrobky na ochranu a opravy betonových konstrukcí |
| Výrobce | PREMIX servis, spol. s. r. o. \| Sídlo: Evropská 516/10, 160 00 Praha 6<br>Provozovna: Mělnická 1/110, 277 11 Libiš \| +420 603 418 267<br>IČ: 64946096 \| DIČ: CZ 64946096 \| IČP: 1015367381<br>info@premixservis.cz \| www.premixservis.cz |
| Systém posuzování stavebních výrobků | 2+ |
| Oznámený subjekt | Technický a zkušební ústav stavební, s.p.<br>Prosecká 811/76a, Praha, pobočka Teplice, Česká republika<br>notifikovaná osoba č. 1020 \| provedl posouzení a ověřování stálosti vlastností a vydal posvědčení o shodě řízení výroby /SŘV/ v systému 2+ č. 1020-CPR-077007 |

| CHARAKTERISTIKA | DEKLAROVANÉ HODNOTY |
|---|---|
| Pevnost v tlaku | > 15 MPa |
| Obsah chloridových iontů | ≤ 0,05 % |
| Soudržnost s podkladem | > 0, MPa |
| Vázané smršťování/rozpínání | NPD |
| Odolnost proti karbonataci | Splňuje |
| Modul pružnosti | NPD |
| Tepelná slučitelnost | NPD |
| Kapilární absorpce | NPD |
| Vodotěsnost | NPD |
| Délková teplotní roztažnost | ≤ $14.10^{-5}$ |
| Reakce na oheň | Třída A1 |